




MEDO® 60

plafondinbouwarmatuur, frameless, 3000/4000K, 80°, IP20, rond, wit

De beste MEDO® aller tijden is ook verkrijgbaar als plafondinbouwarmatuur in vier verschillende maten, inclusief frame of frameless. Hij overtuigt door zijn langere levensduur en de in aanmerking komende energie-efficiëntie van meer dan 140 lm/W. De kleurweergave-index CRI>90 zorgt voor kleurnauwkeurige en, met UGR<19, vrijwel verblindingsvrije lichtkwaliteit, waardoor toepassing in kantoren mogelijk is. De CCT-schakelaar, waarmee eenvoudig tussen 3000K en 4000K kan worden gekozen, zorgt voor toepassingsopties op maat. Houd er rekening mee dat drivers en trekontlasting apart moeten worden aangeschaft.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008634
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	33 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	4600/4600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	12.5 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.4 kg
Brutogewicht	8 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	16 cm
Inbouwdiameter	61 cm

Toebehoren

1008669	Leddriver 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , plafondinbou- warmatuur, 2700 K, 40°, cilindrisch, zwart / wit
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , plafondinbou- warmatuur, 2700 K, 40°, cilindrisch, zwart / zwart
1008674	Trekontlasting standaard , voor DALI dimbare dri- vers: 1008669
1008665	Leddriver 40W , 700-1050mA, PHASE
1008702	