




## MEDO® 90

plafonnier encastré, frame, 3000/4000 K, 80°, IP20, rond, blanc

Le meilleur MEDO® de tous les temps est également disponible sous forme de plafonnier encastré en quatre tailles différentes, avec ou sans cadre. Il impressionne par sa durée de vie plus longue et son efficacité énergétique éligible de plus de 140 lm/W. L'indice de rendu des couleurs IRC > 90 garantit une qualité de lumière fidèle aux couleurs et, avec son UGR < 19, est presque sans éblouissement, ce qui permet une utilisation dans les bureaux. Le commutateur CCT, qui vous permet de sélectionner facilement entre 3000 K et 4000 K, offrent des options de conception individuelles. Veuillez noter que les drivers et le montage à soulagement de traction doivent être achetés séparément.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| N° art.                      | 1008635          |
| Code IP                      | IP20             |
| Montage                      | Encastré         |
| Courant / tension secondaire | 1000 mA          |
| Indice de protection         | III              |
| Wattage                      | 66 W             |
| Température ambiante min.    | -20 °C           |
| Température ambiante max.    | 45 °C            |
| Lumen                        | 9200/9500 lm     |
| Température de couleur       | 3000/4000 Kelvin |
| Coloris                      | blanc            |
| CRI                          | 90               |
| UGR ≤                        | 19               |
| Durée de vie                 | 50000 h          |
| Risk Group                   | 1                |
| Hauteur                      | 12.5 cm          |
| Diamètre                     | 92 cm            |
| Poids net                    | 9.1 kg           |
| Poids brut                   | 15.6 kg          |
| Forme de la découpe          | Rond             |
| Profondeur d'encastrement    | 21 cm            |
| Diamètre d'encastrement      | 91 cm            |

## Accessoires

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1008669 | Driver LED 53 W ,<br>650-1400 mA, DALI                                                                        |
| 1008701 |                                                                                                               |
| 1006871 | NUMINOS® PROJEC-<br>TOR XS , plafonnier en-<br>castré, 2700 K, 40°, cylin-<br>drique, noir/blanc              |
| 1006870 | NUMINOS® PROJEC-<br>TOR XS , plafonnier en-<br>castré, 2700 K, 40°, cylin-<br>drique, noir/noir               |
| 1008674 | Montage à soulagement<br>de traction , standard,<br>pour drivers à intensité<br>réglable par DALI:<br>1008669 |
| 1008665 | Driver LED 40 W ,<br>700-1050 mA, PHASE                                                                       |
| 1008702 |                                                                                                               |