




MEDO® 90

incasso a plafone, cornice, 3000/4000K, 80°, IP20, rotondo, bianco

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è disponibile anche come incasso a plafone in quattro diverse dimensioni, con o senza telaio. Si distingue per una maggiore durata e per un'efficienza energetica agevolata di oltre 140 lm/W. L'indice di resa cromatica CRI>90 garantisce una qualità della luce fedele e, con UGR<19, praticamente priva di abbagliamento, rendendola adatta all'uso negli uffici. L'interruttore CCT e la possibilità di scegliere facilmente tra 3000K e 4000K consentono inoltre grande libertà di progettazione. Il driver e il serracavo devono essere acquistati separatamente.



DATI TECNICI

Articolo	1008635
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	66 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Lumen	9200/9500 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	12.5 cm
Diametro	92 cm
Peso netto	9.1 kg
Peso lordo	15.6 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	21 cm
Diametro d'incasso	91 cm

Accessori

1008669	Driver LED 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , incasso a pla- fone 2700 K, 40°, cilindri- co, nero/bianco
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , incasso a pla- fone, 2700 K, 40°, cilindri- co, nero / nero
1008674	Serracavo standard , per driver dimmerabili DALI: 1008669
1008665	Driver LED 40W , 700-1050mA, FASE
1008702	