




MEDO® 90

infälld taklampa, ram, 3000/4000K, 80°, IP20, rund, vit

Den bästa MEDO® genom tiderna finns också som infälld taklampa i fyra olika storlekar, inklusive ram eller utan ram. Den imponerar med en längre livslängd och en energieffektivitet på över 140 lm/W. Färgåtergivningindex CRI>90 säkerställer en färgtrogen och nästan bländfri ljusqualität med UGR<19, vilket möjliggör användning på kontor. För individuella användningsmöjligheter finns CCT-Switch, som gör det möjligt att enkelt välja mellan 3000K och 4000K. Observera att drivrutiner och avlastning måste köpas separat.



Art. Nej.	1008635
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	III
Watt	66 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Lumen	9200/9500 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	12.5 cm
Diameter	92 cm
Netto vikt	9.1 kg
Bruttovikt	15.6 kg
Inbyggnadsdjup	21 cm
Installationsdiameter	91 cm

1008669	LED-drivrutin 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEK- TOR XS Inbyggd taklam- pa , 2 700 K, 40°, cylin- drisk, svart / vit
1006870	NUMINOS® PROJEK- TOR XS Inbyggd taklam- pa , 2 700 K, 40°, cylin- drisk, svart / svart
1008674	Avlastning för kabel , standard, för DALI-dimm- bara drivare: 1008669
1008665	LED-drivrutin 40W , 700-1050mA, FAS
1008702	