




MEDO® 90

vestavné svítidlo do stropu, bezrámové, 3000/4000K, 80°, IP20, kulaté, bílé

Nejlepší MEDO® všech dob je k dispozici také jako vestavné svítidlo do stropu ve čtyřech různých velikostech, včetně rámu nebo bez rámu. Očaruje vás delší životností a energetickou účinností nad 140 lm/W. Index podání barev CRI>90 zaručuje věrné barvy a téměř bez oslnění kvalitu světla s UGR<19, což umožňuje použití v kancelářích. Pro individuální možnosti použití slouží CCT-Switch, který umožňuje snadný výběr mezi 3000K a 4000K. Vezměte prosím na vědomí, že ovladače a utažení jsou nutné zakoupit zvlášť.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008636
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	III
Příkon	66 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Lumen	9200/9500 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	12.5 cm
Průměr	90 cm
Hmotnost netto	8.5 kg
Celková hmotnost	15.6 kg
Vestavná hloubka	21 cm
Vestavný průměr	91 cm

Příslušenství

1008669	LED ovladač 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , stropní zápus- né svítidlo, 2700 K, 40° , válcové, černé/bílé
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , stropní zápus- né svítidlo 2700 K, 40° , válcové, černé/černé
1008674	Standardní uvolňovač ta- hu pro ovladače dimova- telné pomocí DALI: 1008669
1008665	LED ovladač 40W , 700-1050mA, FÁZE
1008702	