




MEDO® 90

Deckeneinbauleuchte, frameless, 3000/4000K, 80° , IP20, rund, weiß

Die beste MEDO® aller Zeiten ist auch als Deckeneinbauleuchte in vier verschiedenen Größen verfügbar, inklusive Rahmen oder auch rahmenlos. Dabei begeistert sie durch eine längere Lebensdauer und förderfähige Energieeffizienz von über 140 lm/W. Der Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleistet eine farbtreue und mit UGR<19 nahezu blendfreie Lichtqualität, wodurch der Einsatz in Büros möglich ist. Für individuelle Einsatzmöglichkeiten sorgt der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Bitte beachten Sie, dass Treiber und Zugentlastung separat erworben werden müssen.



TECHNISCHE DATEN

1008636
IP20
Einbau
1000 mA
III
66 W
-20 °C
45 °C
9200/9500 lm
3000/4000 Kelvin
weiss
90
19
50000 h
1
12.5 cm
90 cm
8.5 kg
15.6 kg
rund
21 cm
91 cm



Zubehör

Zubelioi	
1008669	LED Treiber 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJECTOR XS , Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, zylindrisch, schwarz / weiß
1006870	NUMINOS® PROJECTOR XS , Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, zylindrisch, schwarz / schwarz
1008674	Zugentlastung Standard , für DALI dimmbare Trei- ber: 1008669
1008665	LED Treiber 40W , 700-1050mA, PHASE
1008702	