




MEDO® 90

luminaria empotrable de techo, frameless, 3000/4000 - K, 80°, IP20, redonda, blanco

La mejor MEDO® de todos los tiempos también está disponible como luminaria empotrable de techo en cuatro tamaños diferentes, con o sin marco incluido. Impresiona con una vida útil más larga y una eficiencia energética elegible de más de 140 lm/W. El índice de reproducción cromática superior a 90 garantiza colores reales y, con UGR < 19, una calidad de luz prácticamente sin deslumbramiento, lo que la hace adecuada para su uso en oficinas. El interruptor CCT, que ofrece la posibilidad de elegir entre 3000 K y 4000 K, le permite usos individuales. Por favor, tenga en cuenta que el balasto y la descarga de tracción deben adquirirse por separado.



Datos técnicos

Art. N.º	1008636
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	III
Potencia	66 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Flujo luminoso	9200/9500 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diámetro	90 cm
Peso neto	8.5 kg
Peso bruto	15.6 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	21 cm
Diámetro de montaje	91 cm

Accesorios

1008669	Balasto led 53 W , 650-1400 mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, cilíndrica, negro/- blanco
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , Luminaria de empotrar techo, 2700 - K, 40°, cilíndrica, negro/- negro
1008674	Descarga de tracción es- tándar , para balastos re- gulables DALI: 1008669
1008665	Balasto led 40 W , 700-1050 mA, PHASE
1008702	