




MEDO® 90

plafonnier encastré, frameless, 3000/4000 K, 80°, IP20, rond, blanc

Le meilleur MEDO® de tous les temps est également disponible en tant que plafonnier encastré en quatre tailles différentes, avec ou sans cadre de montage. Conforme aux normes, il séduit par sa longue durée de vie plus et son rendement de plus de 140 lm/ W. L'indice de rendu des couleurs supérieur à 90 garantit un rendu fidèle des couleurs, tandis que l'indice anti-éblouissement UGR inférieur à 19 permet de l'utiliser dans les bureaux. L'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 3000 K et 4000 K assure un aménagement personnalisé. Veuillez noter que le driver et le dispositif de soulagement de traction doivent être achetés séparément.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008636
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Courant / tension secondaire	1000 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	66 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Lumen	9200/9500 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	90 cm
Poids net	8.5 kg
Poids brut	15.6 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	21 cm
Diamètre d'encastrement	91 cm

Accessoires

1008669	Driver LED 53 W , 650-1400 mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , plafonnier en- castré, 2700 K, 40°, cylin- drique, noir / blanc
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , plafonnier en- castré, 2700 K, 40°, cylin- drique, noir / noir
1008674	Dispositif de soulagement de traction , Standard, pour drivers variables DALI : 1008669
1008665	Driver LED 40 W , 700-1050 mA, PHASE
1008702	