




## MEDO® 30

incasso a plafone, senza cornice, 3000/4000K, 80°, IP20, rotondo, bianco

Il miglior MEDO® di tutti i tempi è disponibile anche come incasso a plafone in quattro diverse dimensioni, con o senza telaio. Si distingue per una maggiore durata e per un'efficienza energetica agevolata di oltre 140 lm/W. L'indice di resa cromatica CRI>90 garantisce una qualità della luce fedele e, con UGR<19, praticamente priva di abbagliamento, rendendola adatta all'uso negli uffici. L'interruttore CCT e la possibilità di scegliere facilmente tra 3000K e 4000K consentono inoltre grande libertà di progettazione. Il driver e il serracavo devono essere acquistati separatamente.



## DATI TECNICI

Articolo	1008636
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	66 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Lumen	9200/9500 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	12.5 cm
Diametro	90 cm
Peso netto	8.5 kg
Peso lordo	15.6 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	21 cm
Diametro d'incasso	91 cm

## Accessori

1008669	Driver LED 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , incasso a pla- fone 2700 K, 40°, cilindri- co, nero/bianco
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , incasso a pla- fone, 2700 K, 40°, cilindri- co, nero / nero
1008674	Serracavo standard , per driver dimmerabili DALI: 1008669
1008665	Driver LED 40W , 700-1050mA, FASE
1008702	