




MEDO® 90

Innfeltsmontert taklampe, uten ramme, 3000/4000K, 80°, IP20, rund, hvit

Den beste MEDO® gjennom tidene er også tilgjengelig som en innfeltsarmatur i fire ulike størrelser, inkludert med ramme eller ramme-løs. Den imponerer med en lengre levetid og en energieffektivitet på over 140 lm/W. Fargegjengivelsesindeksen CRI>90 sikrer en nøyaktig fargegjengivelse og en nesten blendingsfri lyskvalitet med UGR<19, noe som gjør den egnet for bruk på kontorer. For individuelle bruksmuligheter sørger CCT-Switchen, som tillater en enkel valg mellom 3000K og 4000K. Vær oppmerksom på at driver og strekkavlastning må kjøpes separat.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008636
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	66 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Lysytelse	9200/9500 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	12.5 cm
Diameter	90 cm
Nettvekt	8.5 kg
Bruttvekt	15.6 kg
Innfellingsdybde	21 cm
Innfellingsdiameter	91 cm

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008669	LED-driver 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , innfelt takspot, 2700 K, 40°, sylindrisk, sort/hvit
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , innfelt takspot, 2700 K, 40°, sylindrisk, sort/sort
1008674	Avlastning for ledninger , standard, for DALI-dimm- bare drivere: 1008669
1008665	LED-driver 40W , 700-1050mA, PHASE
1008702	