




MEDO® 90

plafondinbouwarmatuur, frameless, 3000/4000K, 80°, IP20, rond, wit

De beste MEDO® aller tijden is ook verkrijgbaar als plafon-
dinbouwarmatuur in vier verschillende maten, inclusief
frame of frameless. Hij overtuigt door zijn langere levens-
duur en de in aanmerking komende energie-efficiëntie van
meer dan 140 lm/W. De kleurweergave-index CRI>90
zorgt voor kleurnauwkeurige en, met UGR<19, vrijwel ver-
blindingsvrije lichtkwaliteit, waardoor toepassing in kanto-
ren mogelijk is. De CCT-schakelaar, waarmee eenvoudig
tussen 3000K en 4000K kan worden gekozen, zorgt voor
toepassingsopties op maat. Houd er rekening mee dat dri-
vers en trekontlasting apart moeten worden aangeschaft.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008636
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	66 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Lumen	9200/9500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	12.5 cm
Diameter	90 cm
Nettogewicht	8.5 kg
Brutogewicht	15.6 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	21 cm
Inbouwdiameter	91 cm

Toebehoren

1008669	Leddriver 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , plafondinbou- warmatuur, 2700 K, 40°, cilindrisch, zwart / wit
1006870	NUMINOS® PROJEC- TOR XS , plafondinbou- warmatuur, 2700 K, 40°, cilindrisch, zwart / zwart
1008674	Trekontlasting standaard , voor DALI dimbare dri- vers: 1008669
1008665	Leddriver 40W , 700-1050mA, PHASE
1008702	