MEDO® 90

stropna svetilka za vgradnjo, brez okvirja, 3000/4000K, 80°, IP20, okrogla, bela

Najboljša MEDO® vseh časov je na voljo tudi kot vgradna svetilka v strop v štirih različnih velikostih, vključno z okvirjem ali brez okvirja. Navdušuje s podaljšano življenjsko dobo in energetsko učinkovitostjo nad 140 lm/W. Kazalnik zvestobe barv CRI>90 zagotavlja zvestobo barvam in skoraj brezbleščavostno kakovost svetlobe z UGR<19, kar omogoča uporabo v pisarnah. Za individualne možnosti uporabe skrbi stikalo CCT, ki omogoča enostavno izbiro med 3000K in 4000K. Upoštevajte, da je treba gonilnik in razbremenilnik kupiti ločeno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008636
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	66 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Lumni	9200/9500 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	12.5 cm
Premer	90 cm
Neto teža	8.5 kg
Bruto teža	15.6 kg
Globina vgradnje	21 cm
Premer vgradnje	91 cm

Dodatki

1008669	LED gonilnik 53W , 650-1400mA, DALI
1008701	
1006871	NUMINOS PROJEKTOR XS , stropna vgradna svetilka, 2700 K, 40 °, cilindrična, črna/bela
1006870	NUMINOS® PROJEKTOR XS , stropna vgradna svetilka, 2700 K, 40 °, cilindrična, črna/črna
1008674	Standard za razbremenitev kabla , za DALI zatemnljive gonilnike: 1008669
1008665	LED gonilnik 40W , 700-1050mA, FAZA
1008702	