



LED ovladač 15W

100-700mA, DALI

Tento ovladač konstantního proudu s funkcí DALI a Push-Dim o výkonu 15W umožňuje nastavitelný proud pomocí DIP přepínače: 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA. K dispozici je volitelná odlehčovací svorka.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008666
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Třída ochrany	II
Příkon	17.7 W
Teplota prostředí	85 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Úroveň rozběhového proudu	7.2 A
Doba trvání rozběhového proudu	2.6 µs
Barva	bílá
Délka	10.34 cm
Šířka	3 cm
Výška	2.1 cm
Hmotnost netto	0.08 kg
Celková hmotnost	0.08 kg

Příslušenství

1008673	Odlehčení zátěže , pro- pojitelné, pro ovladatelné ovladače DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Odpuzovač , standard, pro ovladatelné ovladače DALI: 1008666, 1008667, 1008668