



LED-ohjain 15 W

100-700 mA, DALI

Tämä DALI- ja Push-Dim -yhteensopiva vakiovirtalähde, jossa on 15 W teho, tarjoaa säädettävän virran DIP-kytkimellä: 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA. Vedonpoisto on saatavilla valinnaisena lisävarusteena.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008666
IP-koodi	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	100-700 mA
Suojausluokka	II
Suojausluokka	II
Teho	17.7 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	50 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	69
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	111
Virtavirran taso	7.2 A
Sysäysvirran kesto	2.6 µs
väri	valkoinen
Syvyys	0 cm
Nettopaino	0.076 kg
Bruttopaino	0.079 kg
BIG WHITE Seite	92

Tarvikkeet

1008672	Johdonsuojus , Standardi, DALI himmennettävälle ohjaimille: 1008666, 1008667, 1008668
---------	---