



Driver LED 15 W

100-700 mA, DALI

Ce driver à courant constant compatible DALI et Push-Dim, avec une puissance de 15 W, offre une intensité de courant réglable via DIP: 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA. Le montage à soulagement de traction est disponible en option

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008666
Code IP	IP20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Indice de protection	II
Wattage	17.7 W
T° ambiante	85 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	7.2 A
Durée du courant d'appel	2.6 µs
Coloris	blanc
Longueur	10.34 cm
Largeur	3 cm
Hauteur	2.1 cm
Poids net	0.08 kg
Poids brut	0.08 kg

Accessoires

1008673	Montage à soulagement de traction adapté pour câblage continu , pour drivers à intensité réglable par DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Montage à soulagement de traction , standard, pour drivers à intensité réglable par DALI: 1008666, 1008667, 1008668