



## LED-driver 15W

100-700mA, DALI

Denne DALI- og Push-Dim-kompatible konstantstrømdriveren med 15W effekt tilbyr justerbar strømstyrke via DIP-brytere: 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA. En strekkavlastning er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

### TEKNISKE DATA

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Art.nr.                       | 1008666     |
| IP-kode                       | IP20        |
| Kan dimmes                    | Ja          |
| Dimmeteknologi                | DALI, Ta på |
| Kapslingsgrad                 | II          |
| Systemeffekt                  | 17.7 W      |
| Omgivelsestemperatur          | 85 °C       |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C      |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 50 °C       |
| Høy innkoblingsstrøm          | 7.2 A       |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 2.6 µs      |
| Farge                         | white       |
| Lengde                        | 10.34 cm    |
| Bredde                        | 3 cm        |
| Høyde                         | 2.1 cm      |
| Nettvekt                      | 0.08 kg     |
| Bruttovekt                    | 0.08 kg     |

## Tilbehør og lyspærebefaling

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1008673 | Avlastning for gjennomkobling , for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668 |
| 1008672 | Avlastning , Standard, for DALI-dimmbare drivere: 1008666, 1008667, 1008668          |