



LED gonilnik 15W

100-700mA, DALI

Ta konstantni tokovni gonilnik, združljiv z DALI in Push-Dim, s 15 W močjo, omogoča nastavljen tok preko DIP stikala: 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA. Možna je dodatna pritrditev za razbremenitev vlečne sile.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008666
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Zaščitni razred	II
El. moč	17.7 W
Temperatura okolice	85 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Raven zagonskega toka	7.2 A
Trajanje zagonskega toka	2.6 µs
Barva	bela
Dolžina	10.34 cm
Širina	3 cm
Višina	2.1 cm
Neto teža	0.08 kg
Bruto teža	0.08 kg

Dodatki

1008673	Ovira za preprečevanje vlečenja kablov , primer- no za gonilnike z mož- nostjo zatemnitve DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Oblačilo , standard, za DALI zatemnljive gonil- nike: 1008666, 1008667, 1008668