



Balasto led 23 W

100-700 mA, DALI

Este balasto de corriente constante compatible con DALI y «push-dim» con salida de 23 W ofrece una corriente ajustable mediante DIP (100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA). Hay disponible una descarga de tracción de manera opcional.

Datos técnicos

Art. N.º	1008667
Código IP	IP20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Clase de protección	II
Potencia	26.5 W
Temperatura ambiente	85 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	7.9 A
Duración de la corriente de entrada	2.6 µs
Color	blanco
Longitud	10.34 cm
Anchura	3 cm
Altura	2.1 cm
Peso neto	0.08 kg
Peso bruto	0.08 kg

Accesorios

1008673	Descarga de tracción apto para cableado continuo , para balastos regulables DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Descarga de tracción , estándar, para balastos regulables DALI: 1008666, 1008667, 1008668