



LED-ohjain 23 W

100-700 mA, DALI

Tämä DALI- ja Push-Dim -yhteensopiva vakiovirtalähde, jossa on 23 W teho, tarjoaa säädettävän virran DIP-kytkimellä: 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA. Vedonpoisto on saatavilla lisävarusteena.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008667
IP-koodi	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	100-700 mA
Suojausluokka	II
Suojausluokka	II
Teho	26.5 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	50 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	63
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	101
Virtavirran taso	7.9 A
Sysäysvirran kesto	2.6 µs
väri	valkoinen
Syvyys	0 cm
Nettopaino	0.078 kg
Bruttopaino	0.086 kg
BIG WHITE Seite	92

Tarvikkeet

1008673	Vetolaite , joka voidaan kytkeä läpi, DALI himmennettäville ohjaimille: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Johdonsuojus , Standardi, DALI himmennettäville ohjaimille: 1008666, 1008667, 1008668