



Driver LED 23 W

100-700 mA, DALI

Ce driver à courant constant compatible DALI et push dim d'une puissance de 23 W offre un courant réglable par DIP : 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA. Un dispositif de soulagement de traction est disponible en option

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-------------|
| Réf. | 1008667 |
| Code IP | IP20 |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI, Touch |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 26.5 W |
| Température ambiante | 85 °C |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 50 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 7.9 A |
| Durée du courant d'appel | 2.6 µs |
| Coloris | blanc |
| Longueur | 10.34 cm |
| Largeur | 3 cm |
| Hauteur | 2.1 cm |
| Poids net | 0.08 kg |
| Poids brut | 0.08 kg |

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1008673 | Dispositif de soulagement de traction , câblage continu possible, pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668 |
| 1008672 | Dispositif de soulagement de traction , Standard, pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668 |