



LED gonilnik 23W

100-700mA, DALI

Ta gonilnik konstantnega toka z možnostjo DALI in Push-Dim, ki ima moč 23W, omogoča nastavljen tok preko DIP stikala: 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA. Možno je dokupiti tudi razbremenilnik.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008667
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Zaščitni razred	II
El. moč	26.5 W
Temperatura okolice	85 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Raven zagonskega toka	7.9 A
Trajanje zagonskega toka	2.6 µs
Barva	bela
Dolžina	10.34 cm
Širina	3 cm
Višina	2.1 cm
Neto teža	0.08 kg
Bruto teža	0.08 kg

Dodatki

1008673	Ovira za preprečevanje vlečenja kablov , primer- no za gonilnike z mož- nostjo zatemnitve DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Oblučilo , standard, za DALI zatemnljive gonil- nike: 1008666, 1008667, 1008668