



Driver LED 36 W

100-900 mA, DALI

Ce driver à courant constant compatible DALI et Push-Dim, avec une puissance de 23 W, offre une intensité de courant réglable via DIP: 100 mA, 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA. Le montage à soulagement de traction est disponible en option

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008668
Code IP	IP20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Indice de protection	II
Wattage	40.9 W
T° ambiante	90 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	16 µs
Coloris	blanc
Longueur	12.8 cm
Largeur	30 cm
Hauteur	2.1 cm
Poids net	0.1 kg
Poids brut	0.09 kg

Accessoires

1008673	Montage à soulagement de traction adapté pour câblage continu , pour drivers à intensité réglable par DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Montage à soulagement de traction , standard, pour drivers à intensité réglable par DALI: 1008666, 1008667, 1008668