



Driver LED 36 W

100-900 mA, DALI

Ce driver à courant constant compatible DALI et push dim d'une puissance de 36 W offre un courant réglable par DIP : 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA. Un dispositif de soulagement de traction est disponible en option

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008668
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Classe de protection	II
Puissance en watts	40.9 W
Température ambiante	90 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	16 µs
Coloris	blanc
Longueur	12.8 cm
Largeur	30 cm
Hauteur	2.1 cm
Poids net	0.1 kg
Poids brut	0.09 kg

Accessoires

1008673	Dispositif de soulagement de traction , câblage continu possible, pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Dispositif de soulagement de traction , Standard, pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668