



LED gonilnik 36W

100-900mA, DALI

Ta konstantni tokovni gonilnik z možnostjo DALI in Push-Dim funkcij ter močjo 36W ponuja nastavljen tok preko DIP stikala: 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 800mA, 850mA, 900mA. Vlečna razbremenitev je na voljo opcionalno.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008668
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Zaščitni razred	II
El. moč	40.9 W
Temperatura okolice	90 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Raven zagonskega toka	8.5 A
Trajanje zagonskega toka	16 µs
Barva	bela
Dolžina	12.8 cm
Širina	30 cm
Višina	2.1 cm
Neto teža	0.1 kg
Bruto teža	0.09 kg

Dodatki

1008673	Ovira za preprečevanje vlečenja kablov , primer- no za gonilnike z mož- nostjo zatemnitve DALI: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Oblačilo , standard, za DALI zatemnljive gonil- nike: 1008666, 1008667, 1008668