




SIGHT EASY

3~ spot, rechthoekig, 3000 K, 41 W, 25°, zwart

SIGHT EASY breidt de armatuurfamilie uit met lineaire verlichting voor 3-fase railsystemen. De armatuur is speciaal ontworpen voor commerciële omgevingen zoals kruide-nierswinkels: de dubbele asymmetrische optiek van 25° maakt het mogelijk twee schappen aan beide zijden met maar één product te verlichten, wat efficiënte verlichting garandeert. De geïntegreerde Multipower- of DALI-driver maakt flexibele aanpassing ter plaatse mogelijk. De armatuur maakt ook indruk door de hoge energie-efficiëntie van bijna 160 lm/W. De SIGHT EASY-armatuur is verkrijgbaar in de kleurvarianten zwart en wit en met kleurtemperaturen van 3000 K en 4000 K.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008676
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	250/300/350/400 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	41 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	45
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	32 A
Duur van inschakelstroom	87 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	33.5 °C
Lumen	6500 / 7700 / 9100 / 10200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	25 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25

Lichtbron

2036725

A

G

D

Levensduur

50000 h

Risk Group

1

Lengte

150 cm

Breedte

6.4 cm

Hoogte

2 cm

Nettogewicht

1.2 kg

Brutogewicht

1.72 kg

BIG WHITE pagina

641