



Sterownik LED

150-500mA, 21W

Sterownik LED o stałym natężeniu prądu, regulowana siła prądu, 21 W, 150–500 mA, włączanie/wyłączanie.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008699
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	150-500 mA
Klasy ochrony	II
Klasy ochrony	II
Wydajność	25.6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	50
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	80
Poziom prądu rozruchowego	21 A
Czas trwania prądu rozruchowego	180 µs
Kolor	biały
Długość	9.75 cm
Szerokość	4.4 cm
Wysokość	2.3 cm
Waga netto	0.084 kg
Waga brutto	0.09 kg
Strona BIG WHITE	92

Akcesoria

1008670	Odpocznik kabla , Standard, dla nieściemni- alnych sterowników: 1008699, 1008700, 1008701
1008671	Odprowadzenie kabla , przewodzenie poprzez, dla sterowników niemo- gących być ściemniane: 1008699, 1008700, 1008701