



Sterownik LED

700-1050 mA, 44W

Sterownik LED o stałym natężeniu prądu, regulowana siła prądu, 44 W, 700–1050 mA, włączanie/wyłączanie.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008701
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	700-1050
Klasy ochrony	II
Klasy ochrony	II
Wydajność	50 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	46
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	74
Poziom prądu rozruchowego	21 A
Czas trwania prądu rozruchowego	180 µs
Kolor	biały
Długość	9.75 cm
Szerokość	4.4 cm
Wysokość	2.3 cm
Waga netto	0.084 kg
Waga brutto	0.096 kg
Strona BIG WHITE	93

Akcesoria

1008670	Odpocznik kabla , Standard, dla nieściemni- alnych sterowników: 1008699, 1008700, 1008701
1008671	Odprowadzenie kabla , przewodzenie poprzez, dla sterowników niemo- gących być ściemniane: 1008699, 1008700, 1008701