




## NOBLO®

Lampa ścienna i sufitowa, pojedyncza, okrągła,  
2000-3000K, 8W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, biały

Odkryj techniczną modernizację opraw NOBLO®, które przekonują swoim smukłym designem. Obrótowe i kierunkowe reflektory są idealne zarówno do montażu na ścianie, jak i na suficie. Dostępne w dwóch ponadczasowych kolorach obudowy oraz z jednym, dwoma lub trzema punktami świetlnymi, są elastyczne w użyciu. Dla indywidualnego kształtowania światła dostępne są oprawy NOBLO® z temperaturą barwową 2700K, 3000K lub w wersji Dim-to-Warm. Dodatkowe akcenty wizualne można uzyskać poprzez osobno dostępne pierścienie dekoracyjne.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu                            | 1008703                   |
| Różne wyjścia światła                  | 1                         |
| Kod IP                                 | IP20                      |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa          |
| Ściemnialna                            | Tak                       |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 350                       |
| Klasy ochrony                          | I                         |
| Wydajność                              | 8 W                       |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                    |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                     |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 224                       |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 266                       |
| Poziom prądu rozruchowego              | 5 A                       |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 100 µs                    |
| Strumień świetlny                      | 10-450 lm                 |
| Temperatura barwy światła              | 2000-3000 Kelvin          |
| Kolor                                  | biały                     |
| CRI                                    | 90                        |
| Okres użytkowania                      | 40000 h                   |
| Risk Group                             | 1                         |

|             |         |
|-------------|---------|
| Długość     | 9 cm    |
| Szerokość   | 10.5 cm |
| Wysokość    | 12.7 cm |
| Waga netto  | 0.31 kg |
| Waga brutto | 0.42 kg |

## Akcesoria

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, złoty  |
| 1008487 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, brąz   |
| 1008486 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, miedź  |
| 1008483 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, biały  |
| 1008482 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, czarny |
| 1008485 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, szary  |