




NOBLO®

Vegg- og takmontert lampe, dobbel, rund, 2000-3000-K, 15W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, hvit

Oppdag den tekniske oppgraderingen av NOBLO®-strålene, som overbeviser med sitt slanke design. De roterbare og svingbare lampene er ideelle for både vegg- og takmontering. Med to tidløse kabinettfarger og en, to eller tre lysutganger er de fleksible å bruke. For individuell lyssetting er NOBLO®-strålene tilgjengelige med 2700K, 3000K eller som Dim-to-Warm-variant. Ytterligere visuelle aksepter kan oppnås med separat tilgjengelige dekor ringer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008704
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	160
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	10-940 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Farge	white
CRI	90
Levetid	40000 h
Risikogruppe	1

Lengde	24 cm
Bredde	10.5 cm
Høyde	12.7 cm
Nettovekt	0.6 kg
Bruttovekt	0.86 kg

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008484	NOBLO® , dekorativ ring, gull
1008487	NOBLO® , dekorativ ring, bronse
1008486	NOBLO® , Dekorring, kobber
1008483	NOBLO® , dekorativ rings, hvit
1008482	NOBLO® , dekorativ rings, svart
1008485	NOBLO® , Dekorring, grå