




## NOBLO®

wand- en plafondopbouwarmatuur, dubbel, rond, 2000-3000K, 15W, dim-to-warm, PHASE, 36°, wit

Ontdek de technische upgrade van de NOBLO®-spots, die indruk maken door hun slanke design. De draai- en zwenkspots zijn ideaal voor zowel wand- als plafondmontage. Met twee tijdloze behuizingskleuren en één, twee of drie lichtuitgangen zijn ze flexibel inzetbaar. Voor een individueel lichtontwerp zijn de NOBLO®-spots verkrijgbaar met 2700K, 3000K of als dim-to-warm-versie. Met de apart verkrijgbare decoratieve ringen kunnen extra visuele accenten worden gezet.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008704
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	opbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	10-940 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	40000 h
Risk Group	1

Lengte	24 cm
Breedte	10.5 cm
Hoogte	12.7 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Brutogewicht	0.86 kg

## Toebehoren

1008484	NOBLO® , decoratieve ring, goud
1008487	NOBLO® , decoratieve ring, brons
1008486	NOBLO® , decoratieve ring, koper
1008483	NOBLO® , decoratieve ring, wit
1008482	NOBLO® , decoratieve ring, zwart
1008485	NOBLO® , decoratieve ring, grijs