




NOBLO®

applique murale et luminaire monté au plafond, triple, rond, 2000-3000 K, 22 W, Dim to Warm, PHASE, 36°, laiton

Découvrez la nouvelle version technique des projecteurs NOBLO® qui impressionnent par leur design fin. Les spots rotatifs et pivotants sont parfaits pour un montage mural et au plafond. Avec deux couleurs de boîtier intemporelles et une, deux ou trois émissions de lumière, leur utilisation est des plus flexibles. Pour une conception d'éclairage personnalisée, les projecteurs NOBLO® sont disponibles en version 2700 K, 3000 K ou en version Dim to Warm. Des accents visuels supplémentaires peuvent être définis grâce aux bagues décoratives disponibles séparément.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008705
Nombre de sorties lumineuses différentes	3
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350
Indice de protection	I
Wattage	22 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	107
Nombre de luminaires sur LS C16A	107
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	10-1360 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	90
Durée de vie	40000 h
Risk Group	1

Longueur	40 cm
Largeur	10.5 cm
Hauteur	12.7 cm
Poids net	0.86 kg
Poids brut	1.2 kg

Accessoires

1008484	NOBLO®, bague déco- rative, or
1008487	NOBLO®, bague déco- rative, bronze
1008486	NOBLO®, bague déco- rative, cuivre
1008483	NOBLO®, bague déco- rative, blanc
1008482	NOBLO®, bague déco- rative, noir
1008485	NOBLO®, bague déco- rative, gris