




NOBLO®

Vegg- og takmontert lampe, triple, rund, 2000-3000 K, 22 W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, hvit

Oppdag den tekniske oppgraderingen av NOBLO®-strålene, som imponerer med sitt slanke design. De dreie- og vipbare spotlysene er ideelle for montering på både vegg og tak. Med to tidløse kabinettfarger og en, to eller tre lysutganger er de fleksible og kan tilpasses individuelt. For individuell lysdesign fås NOBLO®-strålene med 2700 K, 3000 K eller som Dim-to-Warm-variant. Ytterligere optiske aksenter kan legges til med de separat tilgjengelige dekoreringene.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008705
Antall ulike lysuttak	3
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm,Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	22 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	107
Antall lys på LS C16A	107
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	10 / 1360 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	weiss
CRI	90

Lyskilde

916398	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008484	NOBLO® , dekorativ ring, gull
1008487	NOBLO® , Dekorring, kobber
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, bronse
1008483	NOBLO® , dekorativ rings, hvit
1008482	NOBLO® , dekorativ rings, svart
1008485	NOBLO® , Dekorring, grå

Levetid	40000 h
Risikogruppe	1
Lengde	40 cm
Bredde	10.5 cm
Høyde	12.7 cm
Nettvekt	0.86 kg
Bruttovekt	1.2 kg
BIG WHITE side	447