




NOBLO®

Stenska in stropna svetilka, trojna, okrogla,
2000-3000K, 22W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, bela

Odkrijte tehnično nadgradnjo reflektorjev NOBLO®, ki pričajo s svojim vitkim dizajnom. Vrtljive in nagibne luči so idealne tako za namestitev na steno kot na strop. Z dvema brezčasnim barvama ohišja in eno, dvema ali tremi svetlobnimi izhodi so prilagodljive. Za individualno oblikovanje svetlobe so na voljo reflektorji NOBLO® z 2700K, 3000K ali kot dim-to-Warm različica. Dodatne vizualne poudarke je mogoče doseči z ločeno dostopnimi dekorativnimi obroči.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008705
Število različnih svetlobnih rež	3
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350
Zaščitni razred	I
El. moč	22 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	107
Število svetilk na LS C16A	107
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	10-1360 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
Življenjska doba	40000 h
Risk Group	1

Dolžina	40 cm
Širina	10.5 cm
Višina	12.7 cm
Neto teža	0.86 kg
Bruto teža	1.2 kg

Dodatki

1008484	NOBLO® , okrasni obroček, zlati
1008487	NOBLO® , okrasni obroček, bronasta barva
1008486	NOBLO® , okrasni obroček, baker
1008483	NOBLO® , okrasni obroček, bela
1008482	NOBLO® , okrasni obroček, črn
1008485	NOBLO® , okrasni obroček, siva