




NOBLO®

Vägg- och takmonterad armatur, trippel, rund,
2000-3000K, 22W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, vit

Upptäck den tekniska uppgraderingen av NOBLO® strålkastare som övertygar med sin slanka design. De vrid- och svängbara strålarna är idealiska för montering på både vägg och tak. Med två tidlösa höljefärger och en, två eller tre ljusutgångar är de flexibla att använda. För individuell ljusdesign finns NOBLO® strålkastare med 2700K, 3000K eller som Dim-to-Warm-alternativ. Ytterligare optiska accenter kan skapas med separat tillgängliga dekorringar.



Art. Nej.	1008705
Antal olika ljusuttag	3
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350
Skyddsklass	I
Watt	22 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	107
Antal armaturer på LS C16A	107
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	10-1360 lm
Ljusets färgtemperatur	2000-3000 Kelvin
Färg	vit
CRI	90
Livslängd	40000 h
Riskgrupp	1
Längd	40 cm

Bredd	10.5 cm
höjd	12.7 cm
Netto vikt	0.86 kg
Bruttovikt	1.2 kg

1008484	NOBLO® , dekorativ srin- g, guld
1008487	NOBLO® , dekorativ ring, brons
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, koppar
1008483	NOBLO® , dekorativ ring, vit
1008482	NOBLO® , dekorativ ring, svart
1008485	NOBLO® , dekorativ ring, grå