




## **NOBLO®**

lampada a parete/a plafone, singola, rotonda, 2000-3000K, 8W, dim-to-warm, FASE, 36°, nera

Scoprite l'upgrade tecnico dei faretti NOBLO®, che colpiscono per il loro design slanciato. I faretti girevoli e orientabili sono ideali per il montaggio a parete e a plafone. Grazie ai due colori senza tempo dell'alloggiamento e a una, due o tre finestre, assicurano un utilizzo flessibile. I faretti NO-BLO® sono disponibili da 2700K, 3000K o in versione dim-to-warm per un'illuminazione personalizzata. È possibile creare ulteriori effetti ottici con gli anelli decorativi, disponibili separatamente.



## **DATI TECNICI**

Articolo	1008706
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350
Classe isolamento	I
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	224
Numero di apparecchi a LS C16A	266
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 μs
Lumen	10-450 lm
Temperaturacolore	2000-3000 Kelvin
Colore	nero
CRI	90
Durata	40000 h
Risk Group	1



Lunghezza	9 cm
Larghezza	10.5 cm
Altezza	12.7 cm
Pesonetto	0.31 kg
Peso lordo	0.42 kg

## Accessori

1008484	NOBLO® , anello decorativo, oro
1008487	NOBLO® , anello decorativo, bronzo
1008486	NOBLO® , anello decorativo, rame
1008483	NOBLO® , anello decorativo, bianco
1008482	NOBLO® , anello decorativo, nero
1008485	NOBLO® , anello decorativo, grigio