


NOBLO®

wand- en plafondopbouwarmatuur, enkel, rond,
2000-3000K, 8W, dim-to-warm, PHASE, 36°, zwart

Ontdek de technische upgrade van de NOBLO®-spots, die indruk maken door hun slanke design. De draai- en zwenkspots zijn ideaal voor zowel wand- als plafondmontage. Met twee tijdloze behuizingskleuren en één, twee of drie lichtuitgangen zijn ze flexibel inzetbaar. Voor een individueel lichtontwerp zijn de NOBLO®-spots verkrijgbaar met 2700K, 3000K of als dim-to-warm-versie. Met de apart verkrijgbare decoratieve ringen kunnen extra visuele accenten worden gezet.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1008706 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP20 |
| Montage | opbouw |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 350 |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 8 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 224 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 266 |
| Niveau van inschakelstroom | 5 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Lumen | 10-450 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2000-3000 Kelvin |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| Levensduur | 40000 h |
| Risk Group | 1 |

| | |
|--------------|---------|
| Lengte | 9 cm |
| Breedte | 10.5 cm |
| Hoogte | 12.7 cm |
| Nettogewicht | 0.31 kg |
| Brutogewicht | 0.42 kg |

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , decoratieve ring, goud |
| 1008487 | NOBLO® , decoratieve ring, brons |
| 1008486 | NOBLO® , decoratieve ring, koper |
| 1008483 | NOBLO® , decoratieve ring, wit |
| 1008482 | NOBLO® , decoratieve ring, zwart |
| 1008485 | NOBLO® , decoratieve ring, grijs |