




NOBLO®

Vegg- og takmontert lampe, dobbel, rund, 2000-3000 K, 15 W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, svart

Oppdag den tekniske oppgraderingen av NOBLO®-strålerne, som imponerer med sitt slanke design. De dreie- og vipbare spotlysene er ideelle for både vegg- og takmontering. Med to tidløse kabinettfarger og en, to eller tre lysutganger er de fleksible og kan tilpasses ulike behov. For individuell belysning finnes NOBLO®-strålerne med 2700 K, 3000 K eller som Dim-to-Warm-variant. Ytterligere visuelle accenter kan legges til med de separat tilgjengelige dekorringene.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008707
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm,Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	160
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	10 / 940 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	schwarz
CRI	90

Lyskilde

916398	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1008484	NOBLO® , dekorativ ring, gull
1008487	NOBLO® , Dekorring, kobber
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, bronse
1008483	NOBLO® , dekorativ rings, hvit
1008482	NOBLO® , dekorativ rings, svart
1008485	NOBLO® , Dekorring, grå

Levetid	40000 h
Risikogruppe	1
Lengde	24 cm
Bredde	10.5 cm
Høyde	12.7 cm
Nettvekt	0.24 kg
Bruttovekt	0.34 kg
BIG WHITE side	447