




NOBLO®

luminaria de superficie de pared y techo, triple, redonda, 2000-3000 K, 22 W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, negro

Descubra la mejora técnica de los proyectores NOBLO®, que convencen por su diseño esbelto. Los proyectores giratorios y orientables son ideales tanto para el montaje en pared como en techo. Con dos colores de carcasa intemporales y una, dos o tres salidas de luz, pueden utilizarse de forma flexible. Los proyectores NOBLO® están disponibles con 2700 K, 3000 K o en versión «Dim-to-Warm» para un diseño de iluminación personalizado. Se pueden crear acentos visuales adicionales con los anillos decorativos disponibles por separado.



Datos técnicos

Art. N.º	1008708
Número de salidas de luz diferentes	3
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350
Clase de protección	I
Potencia	22 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	107
Número de luminarias en LS C16A	107
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	10-1360 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Color	negro
IRC	90
Vida útil	40000 h
Risk Group	1

Longitud	40 cm
Anchura	10.5 cm
Altura	12.7 cm
Peso neto	0.86 kg
Peso bruto	1.2 kg

Accesorios

1008484	NOBLO® , anillo decorativo, dorado
1008487	NOBLO® , anillo decorativo, bronce
1008486	NOBLO® , anillo decorativo, cobre
1008483	NOBLO® , anillo decorativo, blanco
1008482	NOBLO® , anillo decorativo, negro
1008485	NOBLO® , anillo decorativo, gris