




NOBLO®

lampada a parete/a plafone, tripla, rotonda, 2000-3000K, 22W, dim-to-warm, FASE, 36°, nera

Scoprite l'upgrade tecnico dei faretto NOBLO®, che colpiscono per il loro design slanciato. I faretto girevoli e orientabili sono ideali per il montaggio a parete e a plafone. Grazie ai due colori senza tempo dell'alloggiamento e a una, due o tre finestre, assicurano un utilizzo flessibile. I faretto NOBLO® sono disponibili da 2700K, 3000K o in versione dim-to-warm per un'illuminazione personalizzata. È possibile creare ulteriori effetti ottici con gli anelli decorativi, disponibili separatamente.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|---|
| Articolo | 1008708 |
| Numero di diverse finestre | 3 |
| Codice IP | IP20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 22 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 107 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 107 |
| Livello di corrente di spunto | 5 A |
| Durata della corrente di spunto | 100 µs |
| Lumen | 10-1360 lm |
| Temperatura colore | 2000-3000 Kelvin |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| Durata | 40000 h |
| Risk Group | 1 |

| | |
|------------|---------|
| Lunghezza | 40 cm |
| Larghezza | 10.5 cm |
| Altezza | 12.7 cm |
| Peso netto | 0.86 kg |
| Peso lordo | 1.2 kg |

Accessori

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , anello decorativo, oro |
| 1008487 | NOBLO® , anello decorativo, bronzo |
| 1008486 | NOBLO® , anello decorativo, rame |
| 1008483 | NOBLO® , anello decorativo, bianco |
| 1008482 | NOBLO® , anello decorativo, nero |
| 1008485 | NOBLO® , anello decorativo, grigio |