




## NOBLO®

luminária de parede e de teto, de montagem saliente, tripla, redonda, 2000-3000K, 22W, regulação da intensidade da luz, PHASE, 36°, preto

Descubra a atualização técnica dos projetores NOBLO®, que impressionam com seu design elegante. Os focos giratórios e basculantes são ideais tanto para montagem na parede quanto no teto. Com duas cores de caixa intemporais e uma, duas ou três saídas de luz, são flexíveis e versáteis. Para uma iluminação personalizada, os projetores NOBLO® estão disponíveis em 2700K, 3000K ou na variante Dim-to-Warm. Pode-se adicionar acentos visuais adicionais com os anéis decorativos disponíveis separadamente.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008708
Número de diferentes saídas de luz	3
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350
Classe de proteção	I
Potência	22 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	107
Número de luminárias no LS C16A	107
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	10-1360 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Cor	preto
CRI	90
Vida útil	40000 h
Risk Group	1

Comprimento	40 cm
Largura	10.5 cm
Altura	12.7 cm
Peso líquido	0.86 kg
Peso bruto	1.2 kg

## Acessórios

1008484	NOBLO® , anel decorativo, dourado
1008487	NOBLO® , anel decorativo, bronze
1008486	NOBLO® , anel decorativo, cobre
1008483	NOBLO® , anel decorativo, branco
1008482	NOBLO® , anel decorativo, preto
1008485	NOBLO® , anel decorativo, cinzento