




NOBLO®

Stenska in stropna svetilka, trojna, okrogla,
2000-3000K, 22W, Dim-to-Warm, PHASE, 36°, črna

Odkrijte tehnično nadgradnjo svetilk NOBLO®, ki prepriča-
jo s svojim tankim dizajnom. Vrtljive in nagibne luči so ide-
alne tako za namestitev na steno kot na strop. Z dvema
časovno neomejenima barvama ohišja in enim, dvema ali
tremi izhodi svetlobe so prilagodljive. Za individualno obli-
kovanje svetlobe so na voljo svetilke NOBLO® z 2700K,
3000K ali kot dimno-topla različica. Dodatne vizualne pou-
darke je mogoče doseči z ločeno dobavljivimi dekorativni-
mi obroči.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008708
Število različnih svetlobnih rež	3
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350
Zaščitni razred	I
El. moč	22 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	107
Število svetilk na LS C16A	107
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumni	10-1360 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Barva	črna
CRI	90
Življenjska doba	40000 h
Risk Group	1

Dolžina	40 cm
Širina	10.5 cm
Višina	12.7 cm
Neto teža	0.86 kg
Bruto teža	1.2 kg

Dodatki

1008484	NOBLO® , okrasni obroček, zlati
1008487	NOBLO® , okrasni obroček, bronasta barva
1008486	NOBLO® , okrasni obroček, baker
1008483	NOBLO® , okrasni obroček, bela
1008482	NOBLO® , okrasni obroček, črn
1008485	NOBLO® , okrasni obroček, siva