# NOBLO®

**luminaria de superficie de pared y techo, single, redonda, 3000 K, 6 W, PHASE, 32°, blanco**

Descubra la mejora técnica de los proyectores NOBLO®, que convencen por su diseño esbelto. Los proyectores giratorios y orientables son ideales tanto para el montaje en pared como en techo. Con dos colores de carcasa intemporales y una, dos o tres salidas de luz, pueden utilizarse de forma flexible. Los proyectores NOBLO® están disponibles con 2700 K, 3000 K o en versión «Dim-to-Warm» para un diseño de iluminación personalizado. Se pueden crear acentos visuales adicionales con los anillos decorativos disponibles por separado.




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1008709 |
| **Número de salidas de luz diferentes** | 1 |
| **Código IP** | IP20 |
| **Montaje** | Superficie |
| **Dimerizable** | Sí |
| **Tecnología de regulación** | Corte de fase final |
| **Voltaje nominal primario** | 220-240V ~50/60 Hz |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 150 |
| **Clase de protección** | I |
| **Potencia** | 6 W |
| **Temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Número de luminarias en LS B16A** | 224 |
| **Número de luminarias en LS C16A** | 266 |
| **Nivel de corriente de entrada** | 5 A |
| **Duración de la corriente de entrada** | 100 µs |
| **Flujo luminoso** | 750 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 3000 Kelvin |
| **Color** | blanco |
| **IRC** | 90 |
| **Vida útil** | 50000 h |
| **Risk Group** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Longitud** | 9 cm |
| **Anchura** | 10.5 cm |
| **Altura** | 12.7 cm |
| **Peso neto** | 0.31 kg |
| **Peso bruto** | 0.42 kg |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| 1008484 | NOBLO® , anillo decorativo, dorado |
| 1008487 | NOBLO® , anillo decorativo, bronce |
| 1008486 | NOBLO® , anillo decorativo, cobre |
| 1008483 | NOBLO® , anillo decorativo, blanco |
| 1008482 | NOBLO® , anillo decorativo, negro |
| 1008485 | NOBLO® , anillo decorativo, gris |