




NOBLO®

Vegg- og takmontert lampe, dobbel, rund, 3000 K, 12 W, PHASE, 32°, hvit

Oppdag den tekniske oppgraderingen av NOBLO® spotlysene, som imponerer med sitt slanke design. De roterbare og vipbare lampene er ideelle for montering både på vegg og i tak. Med to tidløse husfarger og en, to eller tre lysutganger er de fleksible og kan tilpasses etter behov. For individuell lyssetting finnes NOBLO® spotlysene med 2700 K, 3000 K eller som Dim-to-Warm-versjon. Ytterligere visuelle accenter kan legges til med de separat tilgjengelige dekorringene.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008710
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	300 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	224
Antall lys på LS C16A	448
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	1460 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	32 °
Farge	weiss
CRI	90

Lyskilde

1491914	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008484	NOBLO® , dekorativ ring, gull
1008487	NOBLO® , Dekorring, kobber
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, bronse
1008483	NOBLO® , dekorativ rings, hvit
1008482	NOBLO® , dekorativ rings, svart
1008485	NOBLO® , Dekorring, grå

Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	24 cm
Bredde	10.5 cm
Høyde	12.7 cm
Nettvekt	0.55 kg
Bruttovekt	0.8 kg
BIG WHITE side	449