




NOBLO®

wand- en plafondopbouwarmatuur, double, rond,
3000K, 12W, PHASE, 32°, wit

Ontdek de technische upgrade van de NOBLO®-spots, die indruk maken door hun slanke design. De draai- en zwenkspots zijn ideaal voor zowel wand- als plafondmontage. Met twee tijdloze behuizingskleuren en één, twee of drie lichtuitgangen zijn ze flexibel inzetbaar. Voor een individueel lichtontwerp zijn de NOBLO®-spots verkrijgbaar met 2700K, 3000K of als dim-to-warm-versie. Met de apart verkrijgbare decoratieve ringen kunnen extra visuele accenten worden gezet.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Art.nr. | 1008710 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP20 |
| Montage | opbouw |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseaansnijding, faseafsijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 300 |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 12 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 224 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 448 |
| Niveau van inschakelstroom | 5 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Lumen | 1460 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |

| | |
|--------------|---------|
| Lengte | 24 cm |
| Breedte | 10.5 cm |
| Hoogte | 12.7 cm |
| Nettogewicht | 0.55 kg |
| Brutogewicht | 0.8 kg |

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , decoratieve ring, goud |
| 1008487 | NOBLO® , decoratieve ring, brons |
| 1008486 | NOBLO® , decoratieve ring, koper |
| 1008483 | NOBLO® , decoratieve ring, wit |
| 1008482 | NOBLO® , decoratieve ring, zwart |
| 1008485 | NOBLO® , decoratieve ring, grijs |