




NOBLO®

Stenska in stropna svetilka, double, okrogla, 3000K, 12W, PHASE, 32°, bela

Odkrijte tehnično nadgradnjo svetilk NOBLO®, ki prepriča-
jo s svojim tankim dizajnom. Vrtljive in nagibne luči so ide-
alne tako za namestitev na steno kot na strop. Z dvema
časovno neomejenima barvama ohišja in eno, dvema ali
tremi lučmi so prilagodljive. Za individualno oblikovanje
svetlobe so na voljo svetilke NOBLO® z 2700K, 3000K ali
kot dimno-toplo različico. Dodatne vizualne poudarke je
mogoče doseči z ločeno kupljivimi dekorativnimi obroči.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008710
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	300
Zaščitni razred	I
El. moč	12 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	224
Število svetilk na LS C16A	448
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	1460 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1

Dolžina	24 cm
Širina	10.5 cm
Višina	12.7 cm
Neto teža	0.55 kg
Bruto teža	0.8 kg

Dodatki

1008484	NOBLO®, okrasni obroček, zlati
1008487	NOBLO®, okrasni obroček, bronasta barva
1008486	NOBLO®, okrasni obroček, baker
1008483	NOBLO®, okrasni obroček, bela
1008482	NOBLO®, okrasni obroček, črn
1008485	NOBLO®, okrasni obroček, siva