




## NOBLO®

**lampada a parete/a plafone, tripla, rotonda, 3000K, 19-W, FASE, 32°, bianca**

Scoprite l'upgrade tecnico dei faretto NOBLO®, che colpiscono per il loro design slanciato. I faretto girevoli e orientabili sono ideali per il montaggio a parete e a plafone. Grazie ai due colori senza tempo dell'alloggiamento e a una, due o tre finestre, assicurano un utilizzo flessibile. I faretto NOBLO® sono disponibili da 2700K, 3000K o in versione dim-to-warm per un'illuminazione personalizzata. È possibile creare ulteriori effetti ottici con gli anelli decorativi, disponibili separatamente.



## DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1008711                                               |
| Numero di diverse finestre      | 3                                                     |
| Codice IP                       | IP20                                                  |
| Montaggio                       | Superficie                                            |
| Dimmerabile                     | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz                                    |
| Corrente / tensione secondaria  | 500                                                   |
| Classe isolamento               | I                                                     |
| Wattaggio                       | 19 W                                                  |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 107                                                   |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 107                                                   |
| Livello di corrente di spunto   | 5 A                                                   |
| Durata della corrente di spunto | 100 µs                                                |
| Lumen                           | 2360 lm                                               |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                                           |
| Colore                          | bianco                                                |
| CRI                             | 90                                                    |
| Durata                          | 50000 h                                               |
| Risk Group                      | 1                                                     |

|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza  | 40 cm   |
| Larghezza  | 10.5 cm |
| Altezza    | 12.7 cm |
| Peso netto | 0.81 kg |
| Peso lordo | 1.1 kg  |

## Accessori

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , anello decorativo, oro    |
| 1008487 | NOBLO® , anello decorativo, bronzo |
| 1008486 | NOBLO® , anello decorativo, rame   |
| 1008483 | NOBLO® , anello decorativo, bianco |
| 1008482 | NOBLO® , anello decorativo, nero   |
| 1008485 | NOBLO® , anello decorativo, grigio |