




NOBLO®

Vegg- og takmontert lampe, triple, rund, 3000 K, 19 W, PHASE, 32°, hvit

Oppdag den tekniske oppgraderingen av NOBLO®-strålerne, som imponerer med sitt slanke design. De dreibare og svingbare spotlysene er ideelle for både vegg- og takmontering. Med to tidløse kabinettfarger og en, to eller tre lysutløp, er de fleksible og kan tilpasses ulike behov. For individuell lysdesign kommer NOBLO®-strålerne i 2700 K, 3000 K eller som Dim-to-Warm-variant. Ytterligere visuelle aksepter kan legges til med separat tilgjengelige dekor ringer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008711
Antall ulike lysuttak	3
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	19 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	107
Antall lys på LS C16A	107
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	2360 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	32 °
Farge	weiss
CRI	90

Lyskilde

1491914	
---------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1008484	NOBLO® , dekorativ ring, gull
1008487	NOBLO® , Dekorring, kobber
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, bronse
1008483	NOBLO® , dekorativ rings, hvit
1008482	NOBLO® , dekorativ rings, svart
1008485	NOBLO® , Dekorring, grå

Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	40 cm
Bredde	10.5 cm
Høyde	12.7 cm
Nettvekt	0.81 kg
Bruttovekt	1.1 kg
BIG WHITE side	449