




NOBLO®

luminária de parede e de teto, de montagem saliente, tripla, redonda, 3000K, 19W, PHASE, 32°, branco

Descubra a atualização técnica dos projetores NOBLO®, que impressionam com seu design elegante. Os focos direcionáveis e giratórios são ideais tanto para montagem em parede como em teto. Com duas cores de caixa intemporais e uma, duas ou três saídas de luz, são versáteis. Para uma iluminação personalizada, os projetores NOBLO® estão disponíveis em 2700K, 3000K ou como opção Dim-to-Warm. Pode-se adicionar acentos visuais adicionais com os anéis decorativos disponíveis separadamente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008711
Número de diferentes saídas de luz	3
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500
Classe de proteção	I
Potência	19 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	107
Número de luminárias no LS C16A	107
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	2360 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1

Comprimento	40 cm
Largura	10.5 cm
Altura	12.7 cm
Peso líquido	0.81 kg
Peso bruto	1.1 kg

Acessórios

1008484	NOBLO®, anel decorativo, dourado
1008487	NOBLO®, anel decorativo, bronze
1008486	NOBLO®, anel decorativo, cobre
1008483	NOBLO®, anel decorativo, branco
1008482	NOBLO®, anel decorativo, preto
1008485	NOBLO®, anel decorativo, cinzento