




NOBLO®

Stenska in stropna svetilka, trojna, okrogla, 3000K, 19-W, PHASE, 32°, bela

Odkrijte tehnično nadgradnjo svetilk NOBLO®, ki prepriča-
jo s svojim elegantnim dizajnom. Vrtljive in nagibne luči so
idealne tako za namestitev na steno kot na strop. Z dvema
časovno neomejenima barvama ohišja in eno, dvema ali
tremi svetlobnimi izhodi so prilagodljive. Za individualno
oblikovanje svetlobe so na voljo svetilke NOBLO® z 2700-
K, 3000K ali kot različica Dim-to-Warm. Dodatne vizualne
poudarke je mogoče doseči z ločeno dobavljivimi dekora-
tivnimi obroči.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008711
Število različnih svetlobnih rež	3
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500
Zaščitni razred	I
El. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	107
Število svetilk na LS C16A	107
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	2360 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1

Dolžina	40 cm
Širina	10.5 cm
Višina	12.7 cm
Neto teža	0.81 kg
Bruto teža	1.1 kg

Dodatki

1008484	NOBLO® , okrasni obroček, zlati
1008487	NOBLO® , okrasni obroček, bronasta barva
1008486	NOBLO® , okrasni obroček, baker
1008483	NOBLO® , okrasni obroček, bela
1008482	NOBLO® , okrasni obroček, črn
1008485	NOBLO® , okrasni obroček, siva