




NOBLO®

luminária de parede e de teto, de montagem saliente, simples, redonda, 3000K, 6W, PHASE, 32°, preto

Descubra a atualização técnica dos focos NOBLO®, que impressionam com seu design elegante. Os focos giratórios e inclináveis são ideais tanto para montagem na parede quanto no teto. Com duas cores de caixa intemporais e uma, duas ou três saídas de luz, são flexíveis e versáteis. Para uma iluminação personalizada, os focos NOBLO® estão disponíveis em 2700K, 3000K ou como variante Dim-to-Warm. Pode-se adicionar acentos visuais adicionais com os anéis decorativos disponíveis separadamente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008712
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	150
Classe de proteção	I
Potência	6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	224
Número de luminárias no LS C16A	266
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	750 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	preto
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1

Comprimento	9 cm
Largura	10.5 cm
Altura	12.7 cm
Peso líquido	0.31 kg
Peso bruto	0.42 kg

Acessórios

1008484	NOBLO® , anel decorativo, dourado
1008487	NOBLO® , anel decorativo, bronze
1008486	NOBLO® , anel decorativo, cobre
1008483	NOBLO® , anel decorativo, branco
1008482	NOBLO® , anel decorativo, preto
1008485	NOBLO® , anel decorativo, cinzento